BY & BOLIG®
ADMINISTRATION A·S

«Beb_opkræv_navn_1»
«Beb_opkræv_navn_2»
«Beb_opkræv_adresse_1»
«Beb_opkræv_adresse_2»
«Beb_opkræv_postadr»

København, den 26. marts 2014

Vort j.nr. :
«Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-
«Beb_beboernr»

A/B Langøgård

Vedr. A/B Langøgård - ordinær generalforsamling den 1. april 2014

Vedlagt eftersender jeg beskrivelse til renovering af beboerrum jævnfør dagsorden punkt 7 på indkaldelsen samt indkomne forslag fra medlemmerne.

Med venlig hilsen

Søren Kornum
Administrator A.D.

Nørrebrogade 34,1.
2200 København N

Tlf. 3535 7503
Fax 3535 7513

cvr-nr. 30 58 77 66

post@byogbolig.com
www.byogbolig.com

22/3-2014

Jeg vil hermed stille forslag til General forsamlingen om at få opgangene malet.

De er mange steder slidt ned og giver et dårligt førstehånds indtryk på vores ejendom

MVH

Adrian Mongan
Tåsingegade 58, 4 Th
2100 KBH Ø

Beskrivelse til punkt 7. Renovering af beboerrum

Efter skybruddet trænger beboerrummet til at blive renoveret. Det skal gøres for de penge, foreningen har fået fra forsikringen.
I den anledning ønsker bestyrelsen, at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe, der arbejder med dette projekt i samarbejde med bestyrelsen.

23. marts 2014

Forslag til ordinær generalforsamling 2014.

Forslag 1:

Jeg foreslår at bestyrelsen tager det fulde dokument jeg personligt har givet bestyrelsen vedrørende gas op til afstemning.

Forslag 2:

Jeg har personligt bedt et medlem fra bestyrelsen om at få priser til de forskellige afstemningspunkter vedrørende gas og få dem indskrevet i dokumentet, som jeg har givet bestyrelsen. Dette er vigtigt, da bestyrelsen er modstander af nedlæggelsen af gas og derfor kan fremstå biased hvis disse forskellige priser på rørføringer ikke er indhentet.

Forslag 3:

Jeg foreslår at bestyrelsen skal inkludere medlemmerne til møder vedrørende sager, hvor der kan være en større almen interesse for, at tage beslutninger på at bedre funderet videngrundlag.

Forslag 4:

Jeg foreslår to bestyrelsesmedlemmer ekstra.

Forslag 5:

Jeg foreslår, at honorarets beløbsstørrelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, formand og evt. suppleanter fremlægges til denne ordinære generalforsamling med navns nævnelse og titel (her tænkes på titel af formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant).

Forslag 6:

Jeg foreslår, at honorarets beløbsstørrelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, formand og evt. suppleanter indskrives i foreningens Årsrapport fremover med navns nævnelse og titel (her tænkes på titel af formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant).

Forslag 7:

Jeg foreslår, at honorar til bestyrelsesmedlemmer, formand og evt. suppleanter skal til afstemning af beboerne til ordinære generalforsamlinger og først ved flertal kan udbetales.

Forslag 8:

Jeg foreslår, at vi lader huslejen for lejeboligen følge markedsprisen inden år 2014 er omme.

Forslag 9:

Jeg foreslår, at forslag udformet af beboerne til generalforsamlinger af enhver slags udsendes til alle beboere senest fem dage før mødets afholdelse.

Jeg stiller op til bestyrelsen som formand og/eller bestyrelsesmedlem.

Med venlig hilsen

Daniel Frithioff-Petersen

Tåsingegade 58 3. tv.



Velkommen til alle beboere.

Afstemningen omhandler tilgang til gas og hvorledes rørføringen skal udføres.

Forslagene er opdelt i tre kategorier. Når den ene kategori er valgt med minimum 50 % stemmes der om underpunkterne.

Et underpunkt skal som minimum også have 50 % flertal for at blive valgt, så hvis der er mere end 2 underpunkter vil de to punkter med flest stemmer komme til afstemning.

Enhver ny eller ændring af eksisterende rørføring skal udføres og skriftligt godkendes af en fagmand og foreligges bestyrelsen.

Det er for nuværende forbudt at have ændret i stigestrengen til gas medmindre man har fået skriftligt samtykke af bestyrelsen.

Kategori 1, kategori 2 eller kategori 3.

Kategori 1: Man har ikke krav på at kunne få tilgang til gas i sin lejlighed.

1. En eventuel rørføring må kun ske gennem det etablerede stigestrengssystem installeret af gasselskabet. Dog bestemmer underboen om denne vil lade rørføringen gå igennem sin lejlighed.
2. En eventuel rørføring kan ske uden om det etablerede stigestrengssystem installeret af gasselskabet. Om rørføringen sker gennem det etablerede stigestrengssystem installeret af gasselskabet eller bagtrappen bestemmes af den underbo rørføringen skal ske fra undtaget hvis der skal etableres ud fra en eksisterende installationen som løber gennem beboerens etage på bagtrappen.

Kategori 2: Man har krav på at kunne få tilgang til gas i sin lejlighed.

1. Rørføringen skal til enhver tid ske gennem det etablerede stigestrengssystem installeret af gasselskabet.
2. Rørføringen kan ske gennem gangen på bagtrappen hvis dette af en fagmand godkendes. Rørføringer skal dog til enhver tid etableres så alle beboere i en opgang kan tilsluttes gas.
    a) Rørføringen kan af beboeren, som skal have installeret gas, kræves gennem stigestrengssystemet som blev etableret af gasselskabet. Det skal understreges at selve føringen kun kan kræves gennem det etablerede hul i gulvet installeret af gasselskabet. Hvorledes rørføringen ellers skulle se ud hos underbo(erne) er uvedkommende.
    b) Rørføringen kan af beboeren, som skal have installeret gas, ikke kræves gennem stigestrengssystemet som blev etableret af gasselskabet; dette afgøres af den underbo rørføringen skal føres fra samt eventuelle beboere hvis lejligheder bruges som gennemførsel. Hvis ikke rørføringen kan godkendes af fagmand at gå gennem bagtrappen skal den gå gennem placeringen af det etablerede stigestrengssystem installeret af gasselskabet.

c) Rørføringen kan af beboeren, som skal have installeret gas, ikke kræves gennem stigestrengssystemet som blev etableret af gasselskabet; dette afgøres af den underbo rørføringen skal føres fra samt eventuelle beboere hvis lejligheder bruges som gennemførsel. Hvis ikke rørføringen kan godkendes af fagmand at gå gennem bagtrappen kan den gå gennem placeringen af det etablerede stigestrengssystem installeret af gasselskabet eller gennem andre placeringer bestemt af underboen.

Kategori 3: Tilgang til gas skal nedlægges for alle beboere.

Hvis Kategori 2 punkt a vedtages skal dette til afstemning:

1. Stigestrengssystemet skal være identisk med det af gasselskabet etablerede. Hvis det er ændret skal det etableres inden for 2 måneder fra vedtagningen af dette punkt.
    a. Dette skal betales af foreningen.
    b. Dette skal betales af beboeren. Dog kun for omkostningerne ved rørføring gennem beboerens egen lejlighed.

Indkommende forslag til generalforsamling d. 1 april 2014.

Til Bestyrelsen Langøgård

Jeg vil gerne fremlægge forslag om etablering af altaner i andelsforeningen, til diskussion og evt. afstemning på generalforsamlingen d. 1. april 2014

Jeg ved godt det er sent at komme med denne forespørgsel, da det havde været optimalt om et sådan projekt var blevet færdiggjort ifb. med det nært forestående vinduesprojekt.

Christel (fra Nygårdsvej 59, 1. sal) prøvede at maile til bestyrelsen i september 2013 og jeg i kontaktede dem i januar 2014, hvor jeg gjorde opmærksom på ideen. Men forslaget er blevet tilsidesat og affærdiget med forskellige grunde, hvilket har bevirket at intet er sket i processen.

I mellemtiden har jeg og Christel forhørt os hos ca. 52 andelshaver i foreningen. Blandt de adspurgte var langt størstedelen positivt stemt overfor ideen om etablering af altaner. Derfor mener vi, at det er værd at tage op til den kommende generalforsamlingen.

Jeg har desuden talt med flere afdelinger i Københavns Kommune, som oplyser, at vi godt kan få altaner ind mod gården og at de tilmed mener, at det ville være en god investering, i takt med at flere og flere lejligheder i København får tilkoblet altaner. Hvorfor de også mener, at vi ikke skal stå tilbage for denne udvikling.

Jeg har også talt med arkitekten, Thorkil Brodersen, som havde flere argumenter imod projektet.

Jeg har derfor haft kontakt til Niels Urban fra Altan.dk, som var herude og se på vores bygninger. Han siger, at det godt kan lade sig gøre og han har lavet nogle tegninger og

udarbejdet et foreløbigt tilbud (vedlagt), som jeg dog mener er beregnet på at vi fik altanerne etableret i forbindelse med vinduesprojektet – altså uden nye altandøre.

Vi mener, at altanforslaget skal tages op (igen) da vi kun ser fordele ved etableringen af dem. Det er ikke vores hensigt, at alle skal tvinges til at have altaner, men der imod at alle skal have muligheden for at få etableret én. Under alle omstændigheder, så glæder vi os til en god debat omkring emnet på den kommende generalforsamling

Med venlig hilsen

Marianne og Christel
Nygårdsvej 59

Sorø den 5. februar 2014

Marianne Fausing
Nygårdsvej 59, 4.
2100 København Ø

Tilbudsnummer: 13677

Vedr.: Altanprojekt – Nygårdsvej 59-65, Sankt Kjelds Plads 2 og Tåsingegade 58-66

Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/ forening.

Tilbuddet indeholder følgende:

- Tilbudsbeskrivelse indeholdende forudsætninger for projektets udførelse, en estimeret tidsplan samt en specifikation af entreprisesummen.
- Produktblade med tegninger af de valgte elementer og løsninger.
- Altan.dk's Almindelige Forretningsbetingelser af september 2012.
- Diverse informationsmateriale.

Jeg håber tilbuddet er i overensstemmelse med jeres forventninger ellers kontakt mig endelig.

Hvis tilbuddet kan accepteres som værende en bindende aftale, bedes I venligst underskrive og returnere tilbuddet, hvorefter projektet kan startes op.

Jeg ser frem til at kunne opfylde jeres altandrømme!

Med venlig hilsen
Altan.dk a/s

Niels Urban Hansen

Tilbudsbeskrivelse:

Myndighedsprojekt (projektering)

Forud for altanprojektets gennemførelse udarbejdes og indsendes myndighedsprojekt til kommunen indeholdende tegninger og statiske beregninger med henblik på opnåelse af byggetilladelse.

Byggeplads

Ved opstart af altanprojektet på ejendommen indrettes byggeplads i et nærmere aftalt område ved/ omkring ejendommen. Byggepladsen indeholder følgende materiel/ ydelser.

- Arbejdsplatform med mastekran.
- Paller med altanelementer, døre og ophængningsstål.
- Materiale- og værktøjscontainer.
- Skurvogn med toilet- og opholdsfaciliteter.
- Udlægning af køreplader (krydsfiner).
- Etablering af byggestrøm.
- Bortkørsel af byggeaffald.

Altaner

Antal
Levering og montering af 74 stk. altaner model A1.

Størrelse
52 stk. ca. 1500x3800 mm (NG59tv/th, NG61tv/th, NG63tv, NG65tv/th, TG66th, TG62tv, TG60tv/th, TG58tv/th, st.-3. sal)
12 stk. ca. 1500x3800 mm (NG63th, TG64tv/th og TG62th, 1.-3. sal)
5 stk. ca. 1500x3800 mm (SKP2tv, st.-4.sal)
5 stk. ca. 1500x4200 mm (TG66tv, st.-4.sal)

Placering
Altanerne i 59th/tv, 61th/tv, 63th/tv, 65th/tv,66tv/th,65th/tv62th/tv, 60th/tv, 58th/tv, placeres under de 2 vinduer tættest på trappetårnet.
Altanerne på SKP2tv, placeres under de 2 vinduer tættest på 65th.
Bemærk der er ikke inkluderet altan i stuen på følgende adresser, NG63th, TG64h/tv og TG62th, da der er nedgang til kælder.

Bund (tegning AB100)
Aluminiumsbund med skridhæmmende overflade og blank underside.

Gulvbelægning (tegning AG230)
Trægulv i FSC-godkendt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer og gummilister og lægges parallelt med facaden med den glatte side opad.

Rækværk (tegning A121)
Tremmer i kvadratiske aluminiumsprofiler monteret mellem rækværkets stolper. Tremmerne stopper ved overkanten af bunden og giver et synligt bundprofil. Rækværket fastgøres med stolpebeslag på bundens forkant.

Håndliste (tegning H100)
Halvrundt håndlisteprofil i FSC-godkendt hårdttræ. Hjørnerne skæres i smig med ca. 2 mm. mellemrum.

Farve
Rækværk lakeres i Grafit grå (RAL7024). Bund og ophængningsstål fremstår i henholdsvis natur-aluminium og galvaniseret stål.

Ophængning (forventet) (tegning F170 og F160a)
Altanerne forventes ophængt med indspændt stål og galger (4. sal, med undtagelse af altanerne på SKP2tv og TG66tv), der fastgøres i murværket eller i etageadskillelsen. Omkring bærejern vil der blive ommuret med murskaller.
Bemærk: Den angivne ophængningsmetode beror på en udvendig besigtigelse og eventuelt udleverede tegninger af ejendommen. Den endelige ophængningsmetode kan først fastslås ved udarbejdelse af statiske beregninger samt kortlægning af de faktiske forhold i ejendommen. *Eventuelle ændringer i ophængningsmetoden har ingen økonomisk konsekvens for bygherre.*

Afvanding/ Nedløb
Bunden har en svag hældning væk fra facaden, så afvanding sker over altanens forkant.

Udhængende tagaltan

Antal
17 stk. tagaltaner model T3.

Størrelse
17 stk. ca. 1500x4200 mm (4. sal, med undtagelse af SKP2tv og TG66tv).

Placering
Altanerne placeres under de 2 kviste nærmest trappetårnet.

Passage
Foran den eksisterende kvist etableres en passage fra kvisten ud til facadeflugt. Tag og lægter fjernes i kvistens bredde. Flunkerne isoleres, lukkes med krydsfiner og inddækkes i zink. Oven på de eksisterende etagebjælker opbygges gulvkonstruktion med krydsfiner og tagpap samt gulvbelægning i hårdttræ. Der isoleres under gulvet mellem etagebjælkerne. Der skal påregnes et indvendigt trin på ca. 200 mm.

Bund (tegning AB100)
Aluminiumsbund med skridhæmmende overflade og blank underside.

Gulvbelægning (tegning AG230)
Trægulv i FSC-godkendt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer og gummilister og lægges parallelt med facaden med den glatte side opad.

Rækværk (tegning A121)
Tremmer i kvadratiske aluminiumsprofiler monteret mellem rækværkets stolper. Tremmerne stopper ved overkanten af bunden og giver et synligt bundprofil. Rækværket fastgøres med stolpebeslag på bundens forkant.

Håndliste (tegning H100)
Halvrundt håndlisteprofil i FSC-godkendt hårdttræ. Hjørnerne skæres i smig med ca. 2 mm. mellemrum.

Farve
Rækværk lakeres i Grafit grå (RAL7024). Bund og ophængningsstål fremstår i henholdsvis natur-aluminium og galvaniseret stål.

Afvanding
Eksisterende tagrende og gesims ved tagfoden fjernes indenfor altanen. Der opbygges afvandingsrender op mod taget på hver side af passagen, så regnvand ledes til eksisterende tagrende uden for altanens areal.
Der monteres nyt nedløb i zink, der føres til niveau.

Forudsætninger

- Det forudsættes, at det beskrevne projekt kan godkendes af de lokale myndigheder.
- Der forudsættes frie og egnede tilkørselsforhold for arbejdsplatform og materialer.
- Arealer foran facaden skal være frie og ryddede i en afstand på 4-5 meter fra facaden.
- Senest 4 uger inden opstart af montage afholdes opstartsmøde, hvor eventuel rydning af arealer aftales nærmere.
- El- og telefonledninger, der sidder i vejen for montagen, skal være fjernet inden opstart.
- Forbrug af strøm og vand betales af bygherre.
- Afgifter til kommunen vedrørende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt eventuelle udgifter til parkering/ råden over vejareal betales af bygherre.

Estimeret tidsplan

- Intern overdragelse: 1 uge
- Udarbejdelse af hovedprojekt (tegninger): 4-5 uger.
- Myndighedsbehandling (arkitektafdeling): 6-8 uger (afhængig af kommune).
- Udarbejdelse af konstruktionsprojekt (statiske beregninger): 4-5 uger.
- Myndighedsbehandling (ingeniørafdeling): 6-8 uger (afhængig af kommune).
- Produktion af døre og altaner: 6-8 uger.
- Samlet montagetid: 52-53 uger (ca. 2-3 dage pr. altan, dog lidt længere ved tagaltanerne).

Entreprisesum ved 91 altaner:

Antal	Beskrivelse	Stykpris	Total
13	Altan * ca. 1500x3800 * stuen inkl. trappe * NG59th/tv, NG61th/tv, NG63th, NG65th/tv, TG66th, TG62tv, TG60th/tv og TG58th/tv.	48.175	626.271
38	Altan * ca. 1500x3800 * 1.-2. sal, NG59th/tv, 61th/tv, 63th/tv, 65th/tv, 66th, 64th/tv, 62th/tv, 60th/tv, 58th/tv og st.-3. SKP, 2.tv	40.577	1.541.922
18	Altan * ca. 1500x3800 * Udvekslinger i bjælkelag * 3. sal, NG59th/tv, 61th/tv, 63th/tv, 65th/tv, 66th, 64th/tv, 62th/tv, 60th/tv, 58th/tv og SKP2, 4. tv	50.261	904.694
17	Tagaltan(T3) ca. 1500x4200 * Udvekslinger * 4. sal	132.605	2.254.278
4	Altan * ca. 1500x4200 * TG66tv, st.-3. sal	43.093	172.371
1	Altan * ca. 1500x4200 * Udvekslinger * TG66tv, 4. sal	52.777	52.777
1	Fællesomkostninger (byggeplads og logistik)	1.031.542	1.031.542
1	Fællesomkostninger (projektering)	123.479	123.479
Sum			6.707.333
Moms (25 %)			1.676.833
Pris inkl. moms			8.384.166
Andel af fællesomkostninger: (1.031.542+123.479/91) =			kr. 12.693 ekskl. moms

Entreprisesum ved 35 altaner:

Antal	Beskrivelse	Stykpris	Total
4	Altan * ca. 1500x3800 * stuen inkl. trappe	48.175	192.699
15	Altan * ca. 1500x3800 * 1.-2. sal, st.-3. SKP, 2.tv	40.577	608.653
6	Altan * ca. 1500x3800 * Udvekslinger * 3. sal, SKP2, 4. tv	50.261	301.565
7	Tagaltan(T3) * ca. 1500x4200 * Udvekslinger * 4. sal	132.605	928.232
2	Altan * ca. 1500x4200 * TG66tv, st.-3. sal	43.093	86.186
1	Altan * ca. 1500x4200 * Udvekslinger * TG66tv, 4. sal	52.777	52.777
1	Fællesomkostninger (byggeplads og logistik)	436.741	436.741
1	Fællesomkostninger (projektering)	90.481	90.481
Sum			2.697.333
Moms (25 %)			674.333
Pris inkl. moms			3.371.666
Andel af fællesomkostninger: (436.741+90.481/35) =			kr. 15.063 ekskl. moms

Bemærk at prisen for de 35 altaner er vejledende, da valg af placering og type er foretaget af Altan.dk og derfor kan variere når det endelige antal, type og placering kendes.

ALTAN.DK
Ud i det fri med et smil

Tilvalgspriser:

Beskrivelse	Pris ekskl. moms
Forhøjet gavl: Højde=1800 mm.:	Kr. 4.800.- pr. stk.

Accept

Nærværende tilbud nr. 13677 af den 5. februar 2014 accepteres hermed:

For Altan.dk a/s:

Dato: _____ Underskrift: _____


Niels Urban Hansen

For bygherre:

Dato: _____ Underskrift: _____

Altan.dk a/s
Øst: Æblegården · Næstvedvej 60 • 4180 Sorø | Vest: Tomsagervej 2 • 8230 Åbyhøj
Tel: 70 26 83 03 • CVR nr. 1520 0081 • info@altan.dk • www.altan.dk

PRODUKTNR H100



TYPE **HÅNDLISTEPROFIL I HÅRDTTRÆ, PROFIL NR. 100**

Ovalt håndlisteprofil i hårdttræ.

Bemærk: Hårdttræ er et naturmateriale, der påvirkes af de klimatiske forhold. Da hårdttræets indhold af naturlige farver og olier er forskellig fra træ til træ, kan der udvaskes varierende mængder farvestof ved regnvejr.

TRÆSORT FSC godkendt træ fra Latinamerika

HVAD ER FSC?


FSC mærket er en garanti for træ, du kan købe med god samvittighed. I en FSC skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC mærket en garanti for, at dyr og plantelivet bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

FSC

Når du køber FSC-mærkede varer, fremmer du bæredygtig brug af verdens skove. Samtidig er du med til at sikre gode vilkår for de dyr og mennesker, som lever i og af skovene.

FSC-DEN-0070 © Forest Stewardship Council A.C. 1996

PRODUKTNR A121





TYPE TREMMER OVER BUND MELLEM STOLPER

Tremmer i kvadratiske aluminiumsprofiler (4-kantrør), der måler 20x20 mm. Frontlisteprofiler er monteret mellem stolperne således at stolperne gør det ud for tremmer. Tremmerne stopper ved overkanten af bunden og giver et synligt bundprofil.

FARVER Eloxeret (aluens naturlige sølvlignende farve) eller 10 standardfarver. Se inderomslag for rækværksfarver.

Kan monteres med stolpebeslag. Stolpebeslaget monteres med to bolte gennem selve stolpen og ind i bundens frontprofil.






Kan monteres med omegabeslag. Omegabeslaget monteres med fire bolte i bundens frontprofil.

Altan.dk a/s
Øst: Æblegården · Næstvedvej 60 • 4180 Sorø | Vest: Tomsagervej 2 • 8230 Åbyhøj
Tel: 70 26 83 03 • CVR nr. 1520 0081 • info@altan.dk • www.altan.dk

PRODUKTNR F170




TYPE GALGER


Galger er en ophængningsmetode, der kombinerer fastgøringssystemet i en lang facadeprofil med det synlige udtryk af udliggerjern under altanens bund. Metoden minder om hyldeknægt-princippet til ophængning af reoler. Anvendes ved større altaner, hulmur eller hvor murværket er svagt og ikke kan optage de nødvendige kræfter til en kort facadeprofil. Fastgøres ved bjælkelagene.

FARVER Galvaniseret (stålets naturlige farve) eller 10 standardfarver. Se inderomslag for rækværksfarver.


MONTAGE VED UDVEKSLING MELLEM BJÆLKER




MONTAGE VED SIMPEL FASTKLÆBNING




PRODUKTNR F160





MONTAGE VED INDSPÆNDING




TYPE INDESPÆNDT STÅL I MURVÆRK


Anvendes når montagen skal være en del af det samlede arkitektoniske udtryk. Denne fastgøring muliggør en fuldstændig skjult ophængning af altanen, da det er en del af selve stålrammen, der indespændes i facadens murværk.

FARVER Galvaniseret (stålets naturlige farve) eller 10 standardfarver. Se inderomslag for rækværksfarver.

MONTAGE VED INDSPÆNDING I ETAGEDÆK




PRODUKTNR T3



Vejledende eksempel på T3 tagaltan.

TYPE UDHÆNGENDE TAGALTAN


Udhængende tagaltan, der udvides i længden ved at fjerne et eller flere af tagkonstruktionens spær. Selve rækværket kan være i aluminium eller stål. Se aluminiumsrækværker side 4-54 og stålrækværker side 56-90.



Princip snittegning af udhængende altan.


PRODUKTNR AB85

TYPE 85 MM ALUMINIUMSBUND



PRODUKTNR AB100

TYPE 100 MM ALUMINIUMSBUND



PRODUKTNR AB85

Bund opbygget af 85 mm. høje og 250 mm. dybe strengpressede aluminiumsprofiler, der låses med to gavlprofiler og et vægprofil. Front- og gavlprofilerne er lukket med et kvadratisk rillelukningsprofil. I begge hjørner er monteret en hjørnelukningsplade, således at bundens front fremstår harmonisk. Bunden leveres i standard dybdemål på 1000, 1150, 1250, 1400, 1500, 1650 og 1750 mm.

FARVER Natur aluminium


PRODUKTNR AB100

Bund opbygget af 100 mm. høje og 250 mm. dybe strengpressede aluminiumsprofiler, der låses med to gavlprofiler og et vægprofil. Front- og gavlprofilerne er lukket med et kvadratisk rillelukningsprofil. I begge hjørner er monteret en hjørnelukningsplade, således at bundens front fremstår harmonisk. Bunden leveres i standard dybdemål på 1000, 1150, 1250, 1400, 1500, 1650 og 1750 mm.

FARVER Natur aluminium


PRODUKTNR AG220

TYPE SKRIDHÆMMENDE ALUMINIUMSPLADE



PRODUKTNR AG230

TYPE HÅRDTTRÆSGULV, GLAT OVERFLADE



PRODUKTNR AG220

Skridhæmmende plade i aluminium. Kaldes også en dørkplade eller en tåre/dråbeplade. Til placering oven på stålbund som alternativ til fiberbetonplade.

FARVER Natur aluminium

PRODUKTNR AG230

Hårdttræsgulv opbygget af hårdttræsbrædder fastgjort på strøer (også i hårdttræ). Gulvet kan lægges direkte oven på en aluminiums- eller betonbund. Gulvet kan fjernes igen for rengøring, da gulvet ikke fastgøres i altanens bund. NB. Placeres hårdttræsgulvet oven på en stålbund monteres en 2 mm galvaniseret stålplade mellem stålbunden og trægulvet (stålpladen følger automatisk med ved bestilling).

Bemærk: Hårdttræ er et naturmateriale, der påvirkes af de klimatiske forhold. Da hårdttræets indhold af naturlige farver og olier er forskellig fra træ til træ, kan der udvaskes varierende mængder farvestof ved regnvejr.

TRÆSORT FSC godkendt træ fra Latinamerika

FSC